


ITEM TECHNICAL CARD

| | |
|-------------------------------------|-------|
| consumo aria per ciclo a 6 bar (lt) | 1,6 |
| forza di trazione a 6bar (N) | 5300 |
| pressione aria esercizio (bar) | 6 |
| pressione aria min - max (bar) | 5/7 |
| peso senza equipaggiamento (kg) | 1,41 |
| rumorosità dB(A) | 77,5 |
| vibrazioni (m/s ²) | < 2,5 |

| | | | |
|--|-------|--|---|
| DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIV551AX-Rivett. Pneum. d.2,4-4,8 c/aspirazione (d.4,8 solo in Alu) | | CATEGORIA \ CATEGORY: 5910100 | |
| MATERIAL \ MATERIAL: | | TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT: | NOTE \ NOTES: |
| ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT | DATA: | TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT: | Rugosità superficiale generale: General surface roughness: |
| CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT | DATA: | PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]: | NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW |
| APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT | DATA: | DUREZZA \ HARDNESS: | METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) |
| | | FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1 | REVISIONE: REVISION: |
| | | PESO \ WEIGHT: | CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07 |
| | | Scale \ SCALE: |  |



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT