

ITEM TECHNICAL CARD



s (mm)	10,0
Lunghezza (mm)	100,0
Materiale	acciaio grezzo 10.9
Diametro	M16
ISO	7380
D (mm)	28,0
k (mm)	8,8
t (mm)	5,2
Descr. Normativa	viti a testa bombata con esagono incassato
passo	2,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Vite BUTTON ISO 7380 10.9 GR M16x100				CATEGORIA \ CATEGORY: 59225GR.00025	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT