

ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,5
d - diametro rivetto	3,4
T - larghezza testa (mm)	7,0
L - lunghezza rivetto (mm)	9,0
k - spessore testa (mm)	0,9
carico rottura al taglio (N)	1100
carico rottura a trazione (N)	1400
spessore serrabile (mm)	1,5 ÷ 3,5
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL7016

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>AFT7016-Rivetto Alu/Acciaio TT GRIGIO ANTRACITE 3,4x9,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>5927700.07000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b> FORMATO FOGLIO: <b>A4</b> SHEET FORMAT: CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>



**FASTENERS & TOOLS**  
RIVIT.IT