


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,85 - 4,93
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	8,9
L - lunghezza rivetto (mm)	5,6
numero pezzi per cartuccia (pz)	38
k - spessore testa (mm)	1,8
carico rottura al taglio (N)	1500
spessore serrabile (mm)	1,6 ÷ 3,1
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: CHAT-Rivetto ALL TT in cartuccia (38pz) 4,8x5,6				CATEGORIA \ CATEGORY: 6155700	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT