


ITEM TECHNICAL CARD

dimensioni (mm)	115x22
tipo	DN4550.112
taglio	acciaio, ghisa
grana	40
Materiale	zirconio
rpm max	13300

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVFLEX-Disco Lamellare Grindflex Real Flap Zirc. supporto nylon		CATEGORIA \ CATEGORY: 6322700	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGIO \ SHEET: 1 OF 1
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:
			FORMATO FOGGIO: A4 SHEET FORMAT:
			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
			REVISIONE: REVISION:
			 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT